

## C42C Comark termometer

Mångsidig robust bastermometer där valet av givare görs efter syfte och behov. (givare ingår ej)  
 Uppfyller DIN EN 13485:2002.  
 Noggrannhet 0,1% ±0,2°C full range.  
 Snabb och noggrann. Vattettålig (IP65/67).  
 Ingår i C42KIT/ICA (ICA NFR1004303). Välj till givare för ert ändamål.  
 Jämförandeintyg genomfört via testcaps medföljer.

Högpresterande termometer (termistor och typ T-termoelement)  
 IP65/67 klassad.  
 Valbar C/F.  
 MAX/MIN, ljud- och visuella larm.  
 Klocka.  
 Nedräkningstimer.  
 Holdfunktion.  
 Automatisk avstängning.

Temperaturområden:  
 Termistor: -50°C till +150°C  
 Typ T-termoelement: -200°C till +400°C

Anslutning: Lumberg-kontakt

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Färg</b>        | Blå                                     |
| <b>Garanti</b>     | 2 År                                    |
| <b>IP class</b>    | IP 65                                   |
| <b>Kontakt Typ</b> | Lumberg                                 |
| <b>Mätområde</b>   | -200°C till +400°C<br>-40°C till +125°C |
| <b>Sensor Typ</b>  | Thermistor<br>Typ T                     |
| <b>Standard</b>    | 13485:2002                              |
| <b>Batteri typ</b> | AA                                      |

| Variant | Artikelnr | EAN           |
|---------|-----------|---------------|
|         | 4967546   | 0095969866644 |

