

Ficktermometer TFA Instick

Denna praktiska sondtermometer är mångsidig och imponerar med sin snabba responstid och höga noggrannhet ($\pm 0,5$ °C). Ta helt enkelt bort den från det medföljande skyddsfodralet, för in den rostfria penetrationssonden i mätobjektet och tryck på ON-knappen. Mätvärdet visas inom 4–5 sekunder i temperaturområdet -40 till $+250$ °C.

För bättre avläsning kan bakgrundsbelysningen aktiveras. Beroende på hur termometern hålls kan displayen roteras 180° med ett knapptryck, vilket gör den lätt att läsa för både höger- och vänsterhänta. Uppmätta max- och minvärden sparas och kan visas i efterhand.

Termometern stängs av automatiskt efter 10 minuter. Den automatiska avstängningen kan avaktiveras vid långtidsmätningar.

Termometern är EN 13485-godkänd och levereras som standard med ett fabrikscertifikat med tre mätpunkter (0 °C / 100 °C / 150 °C). Därmed är enheten även idealisk för professionell användning, till exempel för temperaturkontroll av livsmedel enligt HACCP-krav eller för laboratoriebruk.

Rostfri sond, 116 mm

För enkel temperaturmätning av vätskor, pastaliknande och halvfasta material

Max-/min-funktion

Belyst display, roterbar 180° , lätt att läsa för både höger- och vänsterhänta användare

Automatisk avstängning (kan avaktiveras)

Vattentät enligt IP67

Noggrannhet: $\pm 0,5$ °C vid $-20 \dots 150$ °C, övriga områden ± 1 °C

Kalibrerad med 3 mätpunkter (0 °C / 100 °C / 150 °C)

HACCP- och EN 13485-godkänd

Levereras i plastfodral

Fabrikscertifikat medföljer

Dimensioner	31 x 18 x 206 mm
Givarlängd	116mm
IP class	IP 67
Noggrannhet	$\pm 0,5^\circ\text{C}$ vid -21 till 150°C , annars $\pm 1^\circ\text{C}$
Batteri antal	1 st
Batteri typ	CR2032

Variant	Artikelnr	EAN
	30.1064.02.K	

