

Testo 104 vikbar termometer

Smidig och noggrann temperaturmätning med en snabb och exakt temperaturmätning i både professionella och privata sammanhang. Vikbar design som är enkel att hantera och förvara, vilket gör den idealisk för matindustrin, kök och catering. Robust konstruktion med hög precision, den vattentäta designen säkerställer pålitlighet även i krävande miljöer.

Mätområde -50 till +250 °C

Noggrannhet:

±0,5 °C (-30 till +99,9 °C)

±1,0 °C (-50 till -30,1 °C)

±1 % av mv (+100 till +250 °C)

Upplösning: 0,1

Reaktionstid= 10 s (mätt i rörlig vätska)

Allmän teknisk data

Vikt: 165 g (inkl. batterier)

Mått:

163 x 47 x 20 mm (sonden infälld)

265 x 47 x 20 mm (sonden utfälld)

Driftstemperatur: -20 till +60 °C

Produkt-/höljesmaterial: TPE/PC + ABS/PC + ABS + 10 % GF

Skyddsklass: IP65

Produktfärg: vit

Längd på sondskftet: 102 mm

Längd på sondspetsen: 32 mm

Diameter på sondskftet: 3 mm

Diameter på sondspetsen: 2,3 mm

Ytterligare funktioner

Auto hold, hold, min./max.

Mätfrekvens: 0,5 sekunder

Standarder: EN 13485

EU-/EG-riktlinjer: 2004/108/EG

Batterityp: 2st AAA mikrobatterier

Batteritid: 100 timmar (vid +25 °C utan displaybelysning)

Displaytyp: LCD (Liquid Crystal Display)

Displaystorlek: enradig

Displaybelysning: belyst

Förvaringstemperatur: -30 till +70 °C



Färg	Vit
Garanti	2 År
IP class	IP 65
Material hölje	ABS
	TPE/PC + ABS/PC + ABS + 10% GF
Mätområde	-50° till +250°C
Sensor Typ	NTC
Standard	EN 13485
Batteri antal	2 st
Batteri typ	AAA

Variant	Artikelnr	EAN
	0563.0104	4029547010552

Sicco Novus AB
Hackeforsvägen 1
589 41 Linköping

Org.nr
556883-6315
VAT.nr
SE556883631501

Bankgiro
836-7930

Telefon
013-465 10 15
Mobil
0723-99 45 15

Internet
sicconovus.se
Epost
info@sicconovus.se