

## Testo 104 vikbar termometer

Smidig och noggrann temperaturmätning med en snabb och exakt temperaturmätning i både professionella och privata sammanhang. Vikbar design som är enkel att hantera och förvara, vilket gör den idealisk för matindustrin, kök och catering. Robust konstruktion med hög precision, den vattentäta designen säkerställer pålitlighet även i krävande miljöer.

Mätområde -50 till +250 °C  
 Noggrannhet:  
 ±0,5 °C (-30 till +99,9 °C)  
 ±1,0 °C (-50 till -30,1 °C)  
 ±1 % av mv (+100 till +250 °C)

Upplösning: 0,1  
 Reaktionsid= 10 s (mätt i rörlig vätska)

### Allmän teknisk data

Vikt: 165 g (inkl. batterier)  
 Mått:  
 163 x 47 x 20 mm (sonden infälld)  
 265 x 47 x 20 mm (sonden utfälld)  
 Drifttemperatur: -20 till +60 °C  
 Produkt-/höljesmaterial: TPE/PC + ABS/PC + ABS + 10 % GF  
 Skyddsklass: IP65  
 Produktfärg: vit  
 Längd på sondskftet: 102 mm  
 Längd på sondspetsen: 32 mm  
 Diameter på sondskftet: 3 mm  
 Diameter på sondspetsen: 2,3 mm

### Ytterligare funktioner

Auto hold, hold, min./max.  
 Mätfrekvens: 0,5 sekunder  
 Standarder: EN 13485  
 EU-/EG-riktlinjer: 2004/108/EG  
 Batterityp: 2st AAA mikrobatterier  
 Batteritid: 100 timmar (vid +25 °C utan displaybelysning)  
 Displaytyp: LCD (Liquid Crystal Display)  
 Displaystorlek: enradig  
 Displaybelysning: belyst  
 Förvaringstemperatur: -30 till +70 °C

<b>Batteri typ</b>	2 st AAA
<b>Färg</b>	Vit
<b>Garanti</b>	2 År
<b>IP class</b>	IP 65
<b>Material hölje</b>	ABS TPE/PC + ABS/PC + ABS + 10% GF
<b>Mätområde</b>	-50° till +250°C
<b>Sensor Typ</b>	NTC
<b>Standard</b>	EN 13485

Variant	Artikelnr	EAN
	0563.0104	4029547010552

**Sicco Novus AB**  
 Hackeforsvägen 1  
 589 41 Linköping

**Org.nr**  
556883-6315  
**VAT.nr**  
SE556883631501

**Bankgiro**  
836-7930

**Telefon**  
013-465 10 15  
**Mobil**  
0723-99 45 15

**Internet**  
sicconovus.se  
**Epost**  
info@sicconovus.se

